

FLEX LUBE

Popis

FLEX LUBE je syntetické teflonové mazadlo s dlouhotrvajícím účinkem. Při aplikaci vytéká jako řídký olej, který se mění na husté mazadlo odolávající i tlakovému mytí.

Oblast použití

FLEX LUBE se používá na mazání kuličkových a kluzných ložisek, zámek, řetězů, lan a převodů a všude tam, kde je třeba, aby bylo mazadlo odolné proti vysokým teplotám a mělo vynikající přilnavost k materiálu. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H2 a lze jej použít v potravinářských provozech v místech bez kontaktu s potravinami.

Výhody

- Nesmývá se tlakovou vodou
- Vysoká schopnost penetrace
- Ochrana proti korozi
- Vysoká teplotní odolnost

Návod k použití

- Povrch očistěte odmašťovadlem POWER CLEAN.
- Před upotřebením protřepejte.
- Aplikujte FLEX LUBE a nechte působit.

Fyzikální vlastnosti

Skupenství při 20 °C	Kapalina
Typ chemikálie	Syntetický teflon
Vzhled	Běžový
Pracovní teplota	-35 až +250 °C
Teplota aplikace a povrchu	-10 až +50 °C
Hustota	0,73 g/cm ³ při 20 °C
Elektrická vodivost	0,24 x 10 ⁻¹² [S]
Schváleno NSF registrací	Certifikát č. 140533 klasifikace H2

Balení

FLEX LUBE je dodáván jako 100 ml a 500ml sprej.

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list FLEX LUBE.

