

RUST OIL

Popis

RUST OIL je velmi účinný penetrační olej. Poskytuje jemné a účinné mazání, rozpouští rez a proniká do nejmenějších trhlin a dutin. Odolává vysokým tlakům a uvolňuje silně zrezivělé díly.

Oblast použití

RUST OIL se používá na povolování silně zarezlých spojů všech druhů kovu, a to také na citlivé spoje, jako jsou například ocelové šrouby v hliníku, aby se zabránilo poškození při demontáži. Dále se používá při demontáži brzd, výfuků, závěsů kol, potrubních spojek, šroubů a matek. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H2 a lze jej použít v potravinářských provozech v místech bez kontaktu s potravinami.

Výhody

- Výborný kapilární efekt
- Odolává vysokým tlakům
- Ekonomické používání
- Obsahuje více než 95 % aktivních látek

Návod k použití

- Před upotřebením důkladně protřepejte.
- Aplikujte RUST OIL na povrch a nechte působit.
- Počkejte 5 až 10 minut.
- Na povolení použijte vhodné nářadí.
- Pokud jsou díly silně zrezivělé, aplikujte ještě jednou.

Fyzikální vlastnosti

Skupenství při 20 °C	Kapalina
Typ chemikálie	Rafinát s MoS ₂
Vzhled	Šedý
Hustota	0,771 g/cm ³ při 20 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až +250 °C
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	-20 °C až +60 °C
Rozpustnost ve vodě	Nerzpustný
Schváleno NSF registrací	Certifikát č. 144784 klasifikace H2

Balení

RUST OIL je dodáván jako 500ml sprej. Dodává se s krátkou i dlouhou aplikační hubicí.

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list RUST OIL.

